



- LEGENDA:**
- Granice działek
 - Projektowane obrzeże betonowe 8x30x100
 - Projektowany krawężnik betonowy 15x30x100 wyniesiony na 12
 - - - Projektowany krawężnik betonowy 15x30x100 wtopiony na 0 cm
 - Istniejący krawężnik betonowy
 - - - Istniejący krawężnik betonowy wtopiony
 - Proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
 - Proj. humusowanie i obsianie trawą
 - Odtworzenie nawierzchni jezdni/nawierzchnia bitumiczna
 - Proj. pobocze z kruszywa
 - Chodnik projektowany odrębnym opracowaniem
 - ▬ Proj. nawierzchnia fakturowana - kostka typu STOP
 - ▬▬▬ Projektowane przejście dla pieszych
 - Projektowana kan. deszczowa/zarurowanie rowu
 - Projektowany wpust deszczowy
 - Projektowany ściek z kostki betonowej
 - ⊙ Projektowana lokalizacja lampy do przestawienia
 - - - Proj trasa kabla oświetleniowego
 - Projektowana lampa
- Uwaga: Szerokość chodnika uwzględnia szerokość obrzeży i krawężników

CELÓW PROJEKTOWYCH
 OŚWIADCZENIE
 Niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, a rezultaty tych prac przekazano w formie operatu technicznego.

ul. Spokojna 14 55-093 Kątna		DRoam	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w zakresie budowy dróg dla pieszych na odcinku skrzyżowania z ul. Brzozową do skrzyżowania z ul. Borową w miejscowości Nadolice Wielkie			
Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław			
branża drogowa	nr pozwolenia 264/DOS/13	opracowanie	projekt
mgr inż. Adam Pawlucy			
mgr inż. Michał Szyt	nr pozwolenia DOS/0129/PBD/19	opracowanie	projekt
inż. Weronika Kaczmarek			
Katarzyna Kustak	nr opracowania	opracowanie	projekt
KONCEPCJA	drogowa	opracowanie	DT-784/KON
Plan sytuacyjny		data: 07.2023	skala: 1:500
		plan: A	numer: D-01